

1. ESTA LISTA ESTA BASADA EN LAS MEDIDAS ESTANDAR DE LOS NEUMATICOS.
2. EL SIMBOLO DE VELOCIDAD Y EL INDICE DE CARGA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR QUE EL DE LOS NEUMATICOS ORIGINALES
3. LAS MEDIDAS SEÑALADAS CON (*) PUEDEN TENER DOBLE USO. DENTRO Y FUERA DE CARRETERA.
4. DEBAJO DE LA MEDIDA, DATOS DE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO (-3%) Y DIAMETRO EXTERIOR MAXIMO (+3%), EN MILIMETROS
5. ANCHO DE LLANTA. TIPOS DE LLANTA MT Y WM. TODOS LOS ANCHOS PERMITIDOS DE MINIMO A MAXIMO. EN NEGRITA Y SUBRALLADO ANCHO DE LLANTA OPTIMO

TABLA DE CONVERSION DE MEDIDAS MOTOCICLETAS Y SCOOTER



DIAMETRO LLANTA	PULGADAS SERIE 100		PULGADAS SERIE 80		METRICO SERIE 100		METRICO SERIE 90		METRICO SERIE 80		METRICO SERIE 70		METRICO SERIE 60		METRICO SERIE 55		METRICO SERIE 50						
	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA	MEDIDA	ANCHO LLANTA					
16	*2.50-16 517,4<549,4	MT:1,50/ 1.85					80/90-16 533,9<566,9	MT:1,60/ 1.85 /2,15 WM:1,60/ 1.85 /2,15															
	*2.75-16 529,7<562,5	MT:1,85 WM:1,40/ 1.60 /1,85					80/100-16 549,4<583,4	MT:1,60/ 1.85 /2,15 WM:1,60/ 1.85 /2,15												90/90-16 551,3<585,5	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50	100/80-16 549,4<583,4	MT:2,15/ 2.50 /2,75 WM:2,15/ 2.50 /2,75
	3.00-16 542,0<575,6	MT: 1.85 /2,15 WM:1,65/ 1.85 /2,15					100/90-16 568,8<604,0	MT:2,15/ 2.50 /2,75 WM:2,15/ 2.50 /2,75												110/80-16 564,9<599,9	MT:2,15/ 2.50 /2,75/3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75	130/70-16 570,7<606,1	MT: 3.50 /4,00
	*3.25-16 554,4<588,6	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50					110/90-16 586,3<622,5	MT:2,15/ 2.50 /2,75/3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75												120/80-16 580,4<616,4	MT:2,50/ 2.75 /3,00 WM:2,50/ 2.75 /3,00	130/70R16	
	*3.50-16 566,7<601,7	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50					120/90-16 603,7<641,1	MT:2,50/ 2.75 /3,00 WM:2,50/ 2.75 /3,00												130/80-16 596,0<632,8	MT:2,50/2,75/ 3.00 /3,50 WM:2,50/ 2.75		
							130/90-16 621,2<659,6	MT:2,50/2,75/ 3.00 /3,50 WM:2,50/ 2.75												140/80-16 611,5<649,3	MT:2,75/3,00/ 3.50 WM:2,75		
							130/90R16 621,2<659,6	WM:2,50/ 2.75												140/90-16 638,6<678,2	MT:2,75/3,00/ 3.50 WM:2,75		
							140/90-16 638,6<678,2	MT:2,75/3,00/ 3.50 WM:2,75												150/80-16 627,0<665,8	MT:3,00/ 3.50 /4,00 WM:3,00/ 3.50 /4,00		
							140/90R16 638,6<678,2	WM:2,75												150/80R16 627,0<665,8			
																				160/80-16 642,5<682,3	MT:3,50/ 4.00 /4,50 WM:3,50/ 4.00 /4,50		
17	*2.50-17 542,0<575,6	MT:1,50/ 1.85 WM:1,75/ 2.10			70/100-17 554,6<589,0	MT:1,50/ 1.85 WM:1,75/2,10	80/90-17 558,5<593,1	MT:1,60/ 1.85 /2,15 WM:1,60/ 1.85 /2,15	90/80-17 558,5<593,1	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50	100/70-17 554,6<589,0	MT:2,50/ 2.75 /3,00 WM:2,50/ 2.75 /3,00											
	2.75-17 554,4<588,6	MT:1,85 WM:1,50/ 1.60 /1,85			90/90-17 576,0<611,6	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50	100/80-17 574,0<609,6	MT:2,15/ 2.50 /2,75 WM:2,15/ 2.50 /2,75	110/70-17 568,2<603,4	MT:2,75/ 3.00 /3,50 WM:2,75	120/60R17 558,5<593,1	MT:(3,00) 3.50											
	*3.00-17 566,7<601,7	MT: 1.85 /2,15 WM:1,60/ 1.85 /2,15									120/65R17 570,2<605,4	MT:3,00/ 3.50											
	*3.25-17 579,0<614,8	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50			100/90-17 593,4<630,2	MT:2,15/ 2.50 /2,75 WM:2,15/ 2.50 /2,75	110/80-17 589,6<626,0	MT:2,15/ 2.50 /2,75/3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75	120/70-17 581,8<617,8	MT:3,00/ 3.50	130/60R17 570,2<605,4	MT:3,00/ 3.50 /4,00											
	3.50-17 591,3<627,9	MT:1,85/ 2.15 /2,50 WM:1,85/ 2.15 /2,50			110/90-17 610,9<648,7	MT:2,15/ 2.50 /2,75/3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75	120/80-17 605,1<642,5	MT:2,50/ 2.75 /3,00 WM:2,50/ 2.75 /3,00	130/70-17 595,4<632,2	MT:3,00/ 3.50 /4,00	140/60R17 581,8<617,8	MT:3,50/ 4.00 /4,50											
	4.25-17 628,3<667,1	MT:2,15/ 2.50 /3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75			120/90-17 628,4<667,2	MT:2,50/ 2.75 /3,00 WM:2,50/ 2.75 /3,00	*130/80-17 620,6<659,0	MT:2,50/2,75/ 3.00 /3,50 WM:2,50/ 2.75	140/70-17 609,0<646,6	MT:3,50/4,00/ 4.25 /4,50	150/60R17 605,1<642,5	MT: 4.00 /4,50											
					5.10-17 670,2<711,6	MT:2,15/ 2.50 /3,00 WM:2,15/ 2.50 /2,75					160/60R17 605,1<642,5	MT: 4.50 /5,00											
	4.50-17 640,6<680,2	MT:2,15/ 2.50 /3,00 WM:2,15/ 2.50 /3,00					130/90-17 645,8<685,8	MT:2,50/2,75/ 3.00 /3,50 WM:2,50/ 2.75	140/80-17 636,1<675,5	MT:2,75/3,00/ 3.50 WM:2,75	150/70-17 622,5<661,1	MT:3,50/ 4.00 /4,50											
											160/70-17 616,7<654,9	MT:4,25/ 4.50 /5,00											
											160/70R17 636,1<675,5												
									170/60R17 616,7<654,9	MT: 4.50 /5,00/5,50													
																180/55R17 610,9<648,7	MT: 5.50 /6,00	190/50R17 603,1<640,5	MT: 5.50 /6,00				
																		200/50R17 612,8<650,8	MT:6,00/ 6.25 /6,50				

