



## Castrol Power 1 4T 20W-50

Power Protection Formula

### Descripción

Castrol Power 1 4T 20W-50 es un lubricante avanzado de calidad premium desarrollado para la última generación de motores de 4 tiempos de motocicletas. Castrol Power 1 4T con Power Protection Formula está diseñado específicamente para motoristas que disfrutan de la experiencia de pilotar. Su formulación Power Protection Formula está preparada para proteger a su motor frente a la acumulación de depósitos, estos depósitos reducen la entrega de potencia de su moto. Este producto ha sido evaluado en las condiciones de funcionamiento más duras durante un test de motor específico probando su excepcional capacidad para controlar la formación de depósitos, protegiendo la entrega de potencia durante todo el intervalo de servicio.

Además, cuenta con la ventaja añadida de la Tecnología Castrol Trizone™ asegurando un rendimiento protector completo. Castrol Power 1 4T - diseñado para rendir.

### Aplicación

Castrol Power 1 4T 20W-50 está diseñado para optimizar el rendimiento y protección de las motocicletas modernas allí donde un lubricante API SJ y JASO MA2 es recomendado.

### Principales Ventajas

- Lubricante de formulación avanzada para motores de 4 tiempos.
- Permite que su motor entregue la misma potencia como si fuera nuevo, incluso después de un largo periodo de funcionamiento a velocidad, elevada carga y alta temperatura.
- Excepcional limpieza de su motor asegurando la protección de la potencia durante todo el intervalo de servicio.
- Tecnología Trizone™ para una protección eficaz del motor, embrague y engranajes.

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Power 1 4T 20W-50
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	Report
Apariencia	Visual	-	Clear & Bright
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viscosidad, CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	152.2
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	126
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

## Especificaciones

API SJ  
JASO MA2

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Power 1 4T 20W-50  
20 May 2015  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)  
902 400 702  
[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)